



辛い散布作業を楽にしたい！
もっと色々な粒を散布したい！

そんな農家さんの声を反映した装置です！

新登場

攪拌構造で
肥料のブリッジを防ぐ

飛助シリーズ対応

肥料・豆つぶ散布装置



5kgタイプ



10kgタイプ

アタッチメントで
簡単交換!!

ドローンが飛べば、あっという間!

驚きの吐出量と作業スピード!

従来の粒剤散布装置と比べて大きなシャッターに変更されているため、1分間で10kg以上散布することができます。送信機のダイヤルでシャッター開度の調整が可能で、散布するものによって吐出量を変更できます。豆つぶ剤であれば、10a(アール)の散布量が250gと少量なので、5~10秒程で10aの散布作業を完了します。

多種多様な‘形’に対応するために

散布装置のタンク内には、肥料のブリッジによる詰まり(吐出できない状態)を防止するための攪拌棒を備えています。この攪拌棒は肥料の形状が崩れない回転数で設計されており、攪拌棒付近の肥料はタンク内でかき回されるように循環します。そうすることで、様々な大きさの肥料や豆つぶ剤を詰まらせることなく均一量で散布できます。

微調整できるインペラーと安全装置

肥料、豆つぶの形状や質量、吐出量により散布幅が異なる場合があります。そんな時は、散布装置の横面にあるスイッチを回すとインペラーの回転数を微調整することが可能です。もしインペラーの間で肥料が詰まってしまうと装置が壊れてしまいます。この散布装置は過負荷防止機能を備えているので、インペラーに負荷がかかると強制停止するように働き、故障を防ぎます。

